

Kinetico
premier
PLUS



**ADOUCCISSEUR D'EAU
SANS ÉLECTRICITÉ**

COMPACT
ULTRA-PERFORMANT

 **Kinetico**[®]
water systems

INVENTEUR DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU SANS ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques

Grâce à sa technologie inédite **Accudial XP**, l'adoucisseur d'eau Kinetico Premier Plus permet un réglage ultra-précis de la dureté de l'eau, ainsi qu'une consommation de sel et d'eau divisée par 2. Nos dernières innovations technologiques, alliées à sa capacité en sel, son fonctionnement volumétrique et son haut rendement lui permettent de répondre aux besoins d'une famille dont la consommation en eau domestique est importante. Son système bi-colonne délivre en outre une eau adoucie 24h/24, 7j/7, tout en combinant une compacité inégalée grâce à son bac à sel intégré.



NOUVELLE TECHNOLOGIE ACCUDIAL XP. Notre technologie unique Accudial XP permet un réglage ultra-précis de la dureté de l'eau, permettant d'être au plus près des besoins de chacun et de pallier à tout niveau de dureté de l'eau, jusqu'à 102°F.



SANS ÉLECTRICITÉ, SANS ÉLECTRONIQUE. La performance de notre turbine brevetée permet de fonctionner sans électricité, sans prise à brancher, ni bouton à activer, sans électrovanne à ajuster, ni horloge à régler.



BI-COLONNE. Notre conception bi-colonne permet d'alimenter 24h/24, 7j/7 une maison en eau adoucie. Pendant la régénération d'une colonne, l'autre continue à produire de l'eau adoucie.



HAUT DÉBIT. Malgré son encombrement réduit, sa conception unique permet de répondre à la demande en eau adoucie des ménages les plus exigeants, même pour les débits très importants.



RÉGÉNÉRATION VOLUMÉTRIQUE. Un compteur détermine le moment précis de la régénération, s'adaptant à votre réelle consommation d'eau et évitant les régénérations inutiles notamment pendant votre absence.



RÉGÉNÉRATION À CONTRE COURANT. Contrairement à la plupart des adoucisseurs, la régénération des systèmes Kinetico se fait à contre courant afin d'optimiser la performance de la résine.



RÉGÉNÉRATION EN EAU ADOUCIE. La régénération d'un adoucisseur Kinetico se fait uniquement avec de l'eau adoucie, optimisant ainsi l'efficacité et la durée de vie du système. L'adoucisseur est alors préservé du calcaire.



50 ANS D'EXPÉRIENCE. Fondée en 1970, Kinetico invente le concept de l'adoucisseur d'eau sans électricité, entièrement autonome.



GARANTIE 10 ANS PIÈCES. D'une fiabilité incontestée, les adoucisseurs d'eau Kinetico de la gamme Premier bénéficient d'une garantie 10 ans pièces.

Dimensions (h x p x l) sans by-pass	645 x 396 x 480 mm
Poids à vide	41 - 54 kg
Plage de pression	1,8 - 6 bars pression dynamique
Plage de température	2 - 49°C
Régénération	
Consommation de sel / d'eau (3,8 bars)	0,56 kg / 22 L
Durée	11 minutes
Mode de régénération	En eau adoucie à contre-courant
Système	
Volume de résine	2 x 11 L
Type de résine	Résine cationique Fine Mesh
Dureté maximale	102°F
Capacité du bac à sel	25 kg de pastilles de sel
Débit min/max	22,7 - 45,4 L/min

Atouts

Résine Fine Mesh pour une efficacité optimale



Résine Standard

Résine Fine Mesh

Une installation adaptée à chaque configuration



Votre concessionnaire Kinetico



AQUA PURIFY
WATER QUALITY COMPANY

