

Kinetico K5



OSMOSEUR

FILTRATION OPTIMALE
ET SUR-MESURE
DEBIT CONSTANT ET IMPORTANT

 Kinetico®
water systems

INVENTEUR DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU SANS ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques

L'osmoseur K5 vous offre une souplesse d'installation inégalée. Vous profitez d'une eau plus pure en permanence et réduisez vos déchets plastiques. Personnalisez votre osmoseur K5 et profitez d'une eau de boisson aux goûts et besoins de toute votre famille.

UNE EAU « À LA CARTE ». Les nombreuses cartouches disponibles permettent d'adapter votre eau aux goûts et besoins de chacun.

INDICATEUR DE DURÉE DE VIE DES CARTOUCHES. Le système breveté PureMometer® permet de savoir exactement à quel moment changer la cartouche.

SÉCURITÉ MCGUARD®. Grâce au système McGuard®, la cartouche est automatiquement coupée en fin d'autonomie.

REPLACEMENT RAPIDE DES CARTOUCHES. Le système de verrouillage rotatif QuickConnect® accélère et simplifie le remplacement des filtres de manière hygiénique notamment pendant votre absence.

DÉBIT CONSTANT. Plus efficace que tous les autres osmoseurs, le K5 bénéficie d'un système qui garantit un débit rapide et régulier, directement au robinet.

POSE DÉPORTABLE. L'installation de votre K5 n'est plus figée sous votre évier, vous avez le choix de l'installer où vous le souhaitez.

RINÇAGE DE LA MEMBRANE. Notre technologie brevetée et exclusive Rinçage EverClean® prolonge considérablement la durée de vie de la membrane d'osmose inverse et garantit une qualité d'eau optimale.

OSMOSE INVERSE. L'eau traverse une membrane semipermeable qui piège les éléments indésirables pour produire une eau de boisson plus pure, cristalline et délicieuse.

50 ANS D'EXPÉRIENCE. Depuis 1970, Kinetico développe et produit des systèmes de traitement de l'eau parmi les plus efficaces et fiables du marché.

10 GARANTIE 10 ANS PIÈCES. D'une fiabilité incontestée, l'Osmoseur K5 Kinetico bénéficie d'une garantie 10 ans pièces.

Dimensions système (l x p x h)	150 x 410 x 480 mm
Dimensions réservoir (d x h)	200 x 430 mm
Dimensions robinet (l x p x h)	100 x 190 x 295 mm
Pression et capacité	
Pression normale	4 bars
Pression dynamique	2.4 - 8.3 bars
Capacité des cartouches filtrantes	1900 litres ou 1 an
Capacité du réservoir	11 litres
Système	
Plage de température	2 - 38°C
Raccordement	3/8"
Type de membrane	TFC 284 I/j
TDS max	<4000 mg/l

Atouts

La filtration absolue pour une eau du robinet de qualité optimale

- Réduction des goûts et odeurs*
- Réduction des pesticides, solvants et dérivés du chlore*
- Réduction des nitrates*
- Réduction du plomb et autres métaux lourds
- Résidus médicamenteux

Une installation adaptée à toutes les configurations



Votre concessionnaire Kinetico



AQUA PURIFY
WATER QUALITY COMPANY

*liste exhaustive sur demande

