

GAMME 2000s OD

2060s OD - 2100s OD



Les systèmes de traitement d'eau pour l'industrie de la gamme 2000s OD conjugué à merveille flexibilité et facilité d'installation et d'utilisation.

Les adoucisseurs de la gamme 2000s OD (Overdrive) fonctionnent en parallèle, pour permettre des débits de pointe plus importants et permettent de répondre aux besoins suivants :


- Production d'eau chaude sanitaire
- Alimentation collective (immeubles résidentiels, hôtels, etc)
- Alimentation de stations de lavage de voitures
- Alimentation de CHR (cafés, hôtels, restauration)
- Protection des osmoseurs
- Systèmes de traitement d'eau embarqués
- Production d'eau de process

Atouts

-  50 ANS 50 ans d'expérience
-  Sans électricité
-  Bi-colonne
-  24/7 Eau adoucie 24/24 - 7/7
-  Régénération volumétrique
-  Régénération en eau adoucie
-  Régénération à contre courant



Caractéristiques techniques

	2060s OD	2100s OD
	  Bac à sel - 460 x 890mm	  Bac à sel - 460 x 890mm
Débit mini @ 1 bar - Δ P	1.1 L/min	1.1 L/min
Débit Max @ 1 bar - Δ P**	78 L/min	79 L/min
Débit Max @ 2 bar - Δ P**	114 L/min	117 L/min
Fonctionnement :	Parallèle	Parallèle
Dureté :	Th(°F) Volume*** (litres)	Th(°F) Volume*** (litres)
Disque N°1	0 à 7 12004	0 à 17 14494
Disque N°2	8 à 14 6002	18 à 32 7247
Disque N°3	15 à 20 4001	33 à 46 4831
Disque N°4	21 à 27 3001	47 à 58 3624
Disque N°5	28 à 32 2401	59 à 68 2899
Disque N°6	33 à 39 2001	69 à 79 2416
Disque N°7	40 à 44 1714	80 à 89 2071
Disque N°8	45 à 51 1500	90 à 97 1812
Régénération :	Différents réglages de saumurage sont possibles. Demandez conseil à votre interlocuteur Kinetico.	
Consommation de sel	1.2 Kg	2.5 Kg
Temps de régénération	45 min	90 min
Consommation d'eau	132 litres	386 litres
Informations système :		
Volume de résine	2 x 19.8 litres	2 x 42 litres
Type de raccordement	E/S 1.25"	E/S 1.25"
Capacité du bac à sel	114 kg	114 kg
Température Maxi	49°C	49°C
Pression Maxi	8.5 bars	8.5 bars
Pression Mini	1.5 bars	1.5 bars

*ACS valable pour le modèle 2060s OD **Sauf pendant la régénération ***Volume d'eau entre 2 régénérations



Kinetico France

Mosaïc Parc • Bâtiment Cerium C1 • 21-23 rue du Petit Albi • 95800 Cergy-Saint-Christophe
Tél : 01 34 46 87 78 • info@kinetico.fr • www.kinetico.fr